

VÍCEÚČELOVÝ SPREJ PLUS 7

Multi-Spray Plus 7

POPIS

Kombinace účinných látek s výbornými antikorozními vlastnostmi, rozpouštějící rez, vytěsňující vodu a s vynikajícím mazacím účinkem.

VLASTNOSTI

- bez obsahu silikonu
- neutrální vůči plastům, lakům, kovům a dřevu
- snižuje tření a opotřebení
- dobrá ochrana před korozí
- rozpouští rez
- optimální vzliňavost
- univerzální použití
- rozpouští nečistoty
- odstraňuje skřípání
- dobrá odolnost proti vodě

TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalná
Báze	: kombinace olejů a účinných látek
Barva / vzhled	: hnědá
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 0,84 g/m ³
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s
Bod vzplanutí	: +62 °C
Rozpustnost ve vodě	: rozpustný
Teplotní rozsah pro použití	: -40 – +140 °C
Vydatnost – ocelový plech lesklý	: 140 – 180 m ² /l

OBLAST POUŽITÍ

Vynikající a mnohostranné vlastnosti prostředku umožňují široké možnosti použití v průmyslu, dílnách a při hobby činnostech.

Automobilový průmysl: Uvolňuje šroubové spoje, které jsou poškozené a nepohyblivé účinkem rzi, zalepením pryskyřicí nebo usazenými nečistotami. Zabraňuje pískání a chrání před korozí. Maže, čistí a chrání zámky dveří, náradí, závěsy, lana a vodítka.

Strojírenský průmysl: Pro mazání a údržbu všech kluzných vodítek, napínacích pružin, nástrojů a tažných lan. Čistí a chrání všechny druhy náradí, přístrojů, legovaných povrchů a pracovních ploch. Díky dobrému vytěsňování vody zastavuje bludné proudy a zabraňuje jejich vzniku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Prostředek nastříkat na povrch vzduchovým sprejem, stříkací pistolí nebo nanést na povrch jeho namočením, natřením štětcem nebo otřením nasycenou houbou.

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l plastový kanistr Obj. č. 3309 D-GB-E

