

TUK PRO RADIÁLNÍ TĚSNICÍ KROUŽKY

LM PU 53/WDR-Fett

POPIS

Tuk byl vyvinutý speciálně pro mazání radiálních těsnicích kroužků hřídelí po celou dobu jejich životnosti. S běžnými těsnicími materiály je tuk do určité míry snášenlivý.

Označení podle DIN 51502: MPX0/1N-35

Specifikace/schválení: VW TL 52128 / G 052 128

VLASTNOSTI

- pro základní a celoživotní mazání
- neutrální vůči běžným těsnicím materiálům

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

VW G 052 128

TECHNICKÁ DATA

Barva	: modrozelená	
Zpevňovadlo	: polymočovina	
Klasifikační stupeň NLGI	: 0 – 1	DIN 51818
Penetrace (1/10 mm)	: 330 – 360	DIN 51804
Bod skápnutí	: > +210 °C	DIN ISO 2176
Teplotní rozpětí pro použití	: -35 – +150 °C	
Hydraulický tlak při -35 °C	: ≤ 1400 mbar	DIN 51805
Vylučování oleje	: cca 3 %	

OBLAST POUŽITÍ

Při výměně a montáži radiálních těsnicích kroužků hřídelí. Odpovídá předpisu VW TL 52128.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Použít tuk odpovídajícím způsobem pro tuky. Nemíchat s jinými tuky. Dodržovat předpisy výrobce ložiska.

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 kg	plastové vědro	Obj. č. 3410 D-GB
50 kg	plechové vědro	Obj. č. 3411 D-GB

