

Sekundové lepidlo

Sekunden-Kleber

POPIS

Jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Ve vteřinách slepí různé materiály, extrémně rychle se vytvrzuje, má vysokou pevnost a rovněž tepelnou odolnost.

VLASTNOSTI

- výborná smáčecí schopnost
- vysoká pevnost
- extrémně rychlé vytvrzení
- žádný únik kapaliny mimo lepené plochy
- univerzální použitelnost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: ethylkyanoakrylát
Forma	: kapalina
Barva / vzhled	: bez barvy, nažloutlá
Zápach	: štiplavý
Hustota	: 1,1 g/ml
Bod vzplanutí	: +87 °C
Viskozita při +23 °C	: 100 mPa.s
Hustota	: 1,125 g/ml
Rychlost vytvrzení při teplotě +23 °C a 55 % relativní vlhkosti	: 5 – 10 s
Skladovatelnost	: 18 měsíců
Optimální skladovací teplota	: 10 – max. +23 °C

OBLAST POUŽITÍ

K lepení umělých hmot, kovů, dřeva, kůže a gumy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Součásti určené k lepení musí být suché a zbavené nečistot, jako např. olejového filmu, špíny, barvy nebo jiných povlaků. K dosažení optimálního slepení je vhodné lepené povrchy zdrsnit. Lepení by mělo probíhat za pokojové teploty a při relativní vlhkosti vzduchu 40 až 60 %.

POZNÁMKA

Lepidlo je citlivé na mráz. Skladovat při pokojové teplotě (max. +23 °C).

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g	plastová lahvička	Obj. č. 3805 D
10 g	blistr	Obj. č. 3848 D
10 g	plastová lahvička	Obj. č. 7557 RUS

