

Pro-Line Ochrana před opotřebením

Pro-Line Motor-Verschleiß-Schutz

POPIS

Olejevá přísada představuje koloidní suspenzi pevného mazadla na základě molybdenisulfidu (MoS_2) v minerálním oleji. Vytváří na všech třecích a posuvných plochách vysoce zatížitelnou kluznou vrstvu. Tím se sníží tření, umožní se lehčí běh agregátu a dosáhne se zvýšení účinnosti motoru. Přísada byla testovaná v motorech vybavených turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů.

VLASTNOSTI

- mísitelná se všemi běžně dostupnými motorovými oleji
- průchodná i jemnými olejovými filtry
- nevytváří žádné usazeniny
- stabilní i při vysokých teplotách
- redukuje opotřebení při záběhu i v běžném provozu
- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
- zvyšuje klidnost chodu motoru
- zaručuje mazací vlastnosti při nouzovém chodu motoru bez oleje

TECHNICKÁ DATA

Báze	: minerální olej s MoS_2		
Barva / vzhled	: černá		
Hustota při +20 °C	: 0,903	g/ml	DIN 51757
MoS_2 – velikost částic	: 0,3	μm	
Viskozita při +40 °C	: 95	mPa.s	
Bod vzplanutí	: +201	°C	

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do mazacích olejů benzinových i dieselových motorů osobních automobilů, užitkových vozidel, autobusů, zemědělských a stavebních strojů, kompresorů a čerpadel. Přísada je mísitelná se všemi na trhu obvykle dostupnými motorovými oleji.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 1 l stačí až na 25 l motorového oleje. Může se přidat kdykoliv v průběhu používání oleje.

Poznámka: nepoužívat v motorových systémech se spojkou v olejové lázni!

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plechová dóza Obj. č. 5197 D-GB-I-E-P

